

# TEKNISET TIEDOT

Tuotenimi: Hirsi Classic - SilentTECH

Käyttökohteet: Kodin- ja julkiset tilat

Käyttöluokka Asuintilat: 23

Käyttöluokka Julkiset tilat: 34

Maahantuoja: Nordic Floors Oy



## Testimenetelmä

## Tulos

Runko		SPC
Lukitusjärjestelmä		Lukkopontti - Välinge 5G Fold Down
Askeläänieriste		1,0 mm IXPE, integroitu askeläänieriste
Mitat		1190 x 230 x 6,0 mm
Määrä / paketti		8 lankkua/ltk. (2,245 m <sup>2</sup> /ltk.)
Paketin paino		22,4 kg
Takuu		20 vuotta kotikäytössä
Kokonaispaksuus	EN ISO 24346	6,0 mm
Kulutuskerroksen paksuus	EN ISO 24340	0,7 mm
Kulutuskerroksen sideainepitoisuus	EN ISO 10582	Type 1
Pituus	EN ISO 24342	1220
Leveys	EN ISO 24342	230
Pintakäsittely		PUR
Viisteet		Mikroviisteet
Kiiltoaste		Matta

## TEKNISET OMINAISUUDET

Paloluokka	EN 13501-1	Bfl-s1 irtoasennettuna betonialustalle
Askeläänenvaimennus	EN ISO 717-2	18 dB
Lämmön vastus	EN ISO 10456	0.04 m <sup>2</sup> K/W
Valokesto	EN ISO 105-B02	≥ 6
Kemikaalien kesto	EN ISO 26987	Erittäin hyvä
Liukkausluokka R9-R13 kengälle	DIN 51130/EN 13893	R10
Lattialämmitys		Soveltuu - maks. 27 °C (0,0355 m <sup>2</sup> K/W)
Mittapysyvyys	ISO 23999	< 0.10%
Jäänöspainauma	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm

## YMPÄRISTÖ

Päästöluokka	M1-sertifikaatti	≤ 10µg/m <sup>3</sup> (28 päivän kuluttua)
Pehmitin		Ftalaattivapaa teknologia
VOC		A+

## NORDIC FLOORS

Edellä mainitut tiedot ja mittaustulokset ovat ajantasaisia kirjoitushetkellä. Emme voi pysyvästi taata tuotekortin paikkansapitävyyttä.  
Päivitetty 8/2024