

TEKNISET TIEDOT

Tuotenimi: Lempeys - SilentTECH
Käyttökohteet: Kodin- ja julkiset tilat
Käyttöluokka Asuinhuoneistot: 23
Käyttöluokka Julkiset tilat: 34
Maahantuoja: Nordic Floors Oy



Testimenetelmä

Tulos

| | | |
|------------------------------------|--------------|---|
| Runko | | SPC |
| Lukitusjärjestelmä | | Lukkopontti - Unilin 2G |
| Askeläänieriste | | 1,5 mm IXPE, integroitu askeläänieriste |
| Mitat | | 610 x 305 x 7,0 mm |
| Määrä / paketti | | 8 lankkua/ltk. (1,488 m ² /ltk.) |
| Paketin paino | | 18,3 kg |
| Takuu | | 20 vuotta kotikäytössä |
| Kokonaispaksuus | EN ISO 24346 | 7,0 mm |
| Kulutuskerroksen paksuus | EN ISO 24340 | 0,70 mm |
| Kulutuskerroksen sideainepitoisuus | EN ISO 10582 | Type 1 |
| Pituus | EN ISO 24342 | 610 |
| Leveys | EN ISO 24342 | 305 |
| Pintakäsittely | | PUR |
| Viisteet | | Mikroviiste sivuponteissa |
| Kiiltoaste | | Matta |

TEKNISET OMINAISUUDET

| | | |
|--------------------------------|--------------------|--|
| Paloluokka | EN 13501-1 | Bfl-s1 irtoasennettuna betonialustalle |
| Askeläänenvaimennus | EN ISO 717-2 | 20,5 dB |
| Lämmön vastus | EN ISO 10456 | 0.04 m ² K/W |
| Valokesto | EN ISO 105-B02 | ≥ 6 |
| Kemikaalien kesto | EN ISO 26987 | Erittäin hyvä |
| Liukkausluokka R9-R13 kengälle | DIN 51130/EN 13893 | R9 |
| Lattialämmitys | | Soveltuu - maks. 27 °C (0,0355 m ² K/W) |
| Mittapysyvyys | ISO 23999 | < 0.10% |
| Jäännöspainauma | EN ISO 24343-1 | ≤ 0,10 mm |

YMPÄRISTÖ

| | | |
|--------------|------------------|--|
| Päästöluokka | M1-sertifikaatti | ≤ 10µg/m ³ (28 päivän kuluttua) |
| Pehmitin | | Ftalaattivapaa teknologia |
| VOC | | A+ |

NORDIC FLOORS

Edellä mainitut tiedot ja mittaustulokset ovat ajantasaisia kirjoitushetkellä. Emme voi pysyvästi taata tuotekortin paikkansapitävyyttä.
Päivitetty 8/2024