

TEKNISET TIEDOT

Tuotenimi: Ohra Home - SilentTECH
Käyttökohteet: Kodin- ja julkiset tilat
Käyttöluokka Asuinhuoneistot: 23
Käyttöluokka Julkiset tilat: 32
Maahantuoja: Nordic Floors Oy



Testimenetelmä

Tulos

Runko		SPC
Lukitusjärjestelmä		Lukkopontti - Unilin Uniclick
Askeläänieriste		1,0 mm IXPE, integroitu askeläänieriste
Mitat		1190 x 181 x 4,5 mm
Määrä / paketti		11 lankkua/ltk. (2,369 m ² /ltk.)
Paketin paino		17,2 kg
Takuu		10 vuotta kotikäytössä
Kokonaispaksuus	EN ISO 24346	4,5 mm
Kulutuskerroksen paksuus	EN ISO 24340	0,15 mm
Kulutuskerroksen sideainepitoisuus	EN ISO 10582	Type 1
Pituus	EN ISO 24342	1190
Leveys	EN ISO 24342	181
Pintakäsittely		PUR
Viisteet		Mikroviiste sivuponteissa
Kiiltoaste		Matta

TEKNISET OMINAISUUDET

Paloluokka	EN 13501-1	Bfl-s1 irtoasennettuna betonialustalle
Askeläänenvaimennus	EN ISO 717-2	19 dB
Lämmön vastus	EN ISO 10456	0.04 m ² K/W
Valokesto	EN ISO 105-B02	≥ 6
Kemikaalien kesto	EN ISO 26987	Erittäin hyvä
Liukkausluokka R9-R13 kengälle	DIN 51130/EN 13893	R9
Lattialämmitys		Soveltuu - maks. 27 °C (0,0355 m ² K/W)
Mittapysyvyys	ISO 23999	< 0.10%
Jäännöspainauma	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm

YMPÄRISTÖ

Päästöluokka	M1-sertifikaatti	≤ 10µg/m ³ (28 päivän kuluttua)
Pehmitin		Ftalaattivapaa teknologia
VOC		A+

NORDIC FLOORS

Edellä mainitut tiedot ja mittaustulokset ovat ajantasaisia kirjoitushetkellä. Emme voi pysyvästi taata tuotekortin paikkansapitävyyttä.
Päivitetty 8/2024